

BUSKAP

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI

CUSTOMER COPY

AÇIKLAMALAR:

- Günlük temizlik ve periyodik genel bakım, **BUSIKAP** ürünlerinin uzun vadeli görünümü ve performansı için kritik öneme sahiptir.
- Yüzeze zarar verebilecek temizlik ürünleri (aşındırıcı temizleyiciler veya organik solvent bazlı deterjanlar) kullanmayın.
- Deterjan türleri ve dozajları gibi konularda daima deterjan üreticisinin, temizlik makinesi üreticisinin ve temizlik makinesi aparat üreticisinin talimatlarına uyun ve gerektiğinde onlarla iletişime geçin.
- Dökülen yağ veya solventi hemen silin.
- Kimyasal içerebilecek asfalt, kauçuk ürünlerin (tekerlekler, paspaslar vb.) **BUSIKAP** ürünleriyle temas etmesine izin vermeyin, çünkü bu, kalıcı lekeler ve renk değişimlerine neden olabilir.
- Siyah kauçuk tekerlekler ve kauçuk ayaklar renk değişimine yol açabilir.
- Mümkünse hafif tekerlekli araçlarınız için poliamid tekerlekleri tercih edin.
- Açık renkler daha sık temizlik ve yoğun bakım gerektirir. Açık renklerin lekeleri ve kirlenmeleri daha hızlı gösterebileceğini ve aynı koşullar altında koyu renklere göre çok daha fazla bakım gerektirebileceğini unutmayın.
- Temizlik makinelerinin ve/veya deterjanların/kimyasalların yanlış kullanılması, yanlış dozajlama, **BUSIKAP** ürünlerine zarar verebilir ve/veya **BUSIKAP** ürünlerinin verimsiz kullanımına yol açabilir.
- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında her zaman "Dikkat: Islak Zemin Kaygan" uyarı işaretlerini kullanın.

KORUYUCU ÖNLEMLER

- Uygulama sırasında zemini kalın kâğıt, sert karton veya benzeri bir şeyle koruyun. Koruyucu örtünün zemine kalıcı zarar vermemesine dikkat edin. Bandı dikkatlice ve yavaşça geri çekin, keskin bir şekilde değil, zeminden 90° açıyla doğrudan yukarı çekmeyin.
- Kapı girişinde etkili bir kir bariyeri sistemi kullanın.
- Giriş alanında kirleri temizlemek için doğru boyutlandırılmış paspaslar kullanın. Temizlik stratejinize etkili ve doğru boyutlandırılmış bir paspas sistemi ile başlayın. Kauçuk tabanlı paspasların **BUSIKAP** ürünüyle temas etmesine izin vermeyin. Kauçuk zemin kaplamalarla temas ettiğinde lekeler oluşabilir.
- Girişinizi ortalama 8 adımda geçilecek üç ideal bölgeye ayırmaya dikkat edin: Dış kir bariyer bölgesi: Kaba kirlerin temizlenmesi için.
- Bariyer sistemi için doğru boyut ve türde ürünleri sistem tedarikçinizden isteyin.
- Yeni döşenmiş **BUSIKAP** ürünlerini kullanmadan önce bir ilk temizlik yapılmalı ve bu temizlik, zemin kaplamalarının performansını en üst düzeye çıkarmak için periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu periyot, trafiğin yoğunluğuna ve çevresel koşullara göre belirlenmelidir.
- **BUSIKAP**, daha uzun ömür için yüzey işlemlerine uygundur.

TEMİZLİK VE BAKIM

İlk Temizlik:

- Yeni döşenen zemin kullanılmadan önce ilk temizlik her zaman tavsiye edilir.

Günlük Temizlik:

- Trafiğe, kirliliğe ve ayrılacak zamana göre temizlik stratejinizi seçin.
- Kirin zemine işlenmesini önlemek için kirleri hemen temizleyin.
- Kuru veya nemli paspaslama: Nemli paspaslamada, suyun zeminde kalmaması veya bir film tabakası bırakmaması önemlidir. Gevşek kir ve kumu süpürerek ve/veya vakumlayarak temizleyin. Aniyonik veya aniyonik olmayan, tensid bazlı alkollü temizleyici (pH 7-10) kullanarak hızla kuruyan ve iz bırakmayan bir temizlik sağlayın. Zemini nemli paspasla temizleyin. Vinil zeminler için temizlikte çift kova yöntemini kullanın. Yoğun kirli yüzeylere pH-10 deterjan ve bir fırça uygulayın. Ardından temiz su ile durulayın ve kurulayın. Zemin 15-20 saniye sonra neredeyse tamamen kuru olmalıdır.

Periyodik Temizlik:

- Genellikle, trafiğin yoğunluğuna ve kirliliğe bağlı olarak 1-3 ayda bir temel temizlik yapılması beklenir.
- Hafif kirlenmiş zeminler: Gevşek kirleri temizlemek için alanı süpürün veya vakumlayın. Hızları 165-330 rpm arasında olan kırmızı pedli bir kombine ovucu/kurutucu kullanılabilir. Nötr bir deterjan uygulayın.
- Yoğun kirlenmiş zeminler: Gevşek kirleri temizlemek için yüzeyi vakumlayın. Seyreltilmiş bir temizlik solüsyonu (güçlü bir karışım, seyreltmeden sonra pH 13-14) uygulayın ve 10-15 dakika etki etmesini bekleyin.
- Polivinil yüzeyler için önerilen, sodyum hidroksit içeren kir ve cila sökücüler kullanın. Siyah ped ile tamamen sıyırma veya yeşil ped ile yüzey sıyırma işlemi uygulayın. Kalıntıları ıslak/kuru vakum ile temizleyin. Tüm kalıntıları temizlemek için zemini iyice paspaslayın ve durulayın. İyi bir sızdırmazlık malzemesi uygulamadan önce tamamen kurummasını bekleyin.

Dökme Sonrası Temizlik:

- Solvent bazlı yapıştırıcıların ürün yüzeyi ile doğrudan temasından kaçının. Yapışkan teması varsa, yapışkanı yaymadan hemen temiz bir bezle silin.
- Uzun süreli solvent teması ürün yüzeyine onarılamaz zararlar verecektir. Böyle bir durumda, hasar gören malzemeyi yenisiyle değiştirmeyi öneririz.
- PVC zemin montajı tamamlandıktan sonra malzemenin üzerine oluklu karton veya balonlu naylon sermenizi öneririz. Bu sayede, diğer montaj çalışmaları sırasında oluşabilecek fiziksel darbelere ve farklı kimyasalların ürüne dökülüp kirlenmesi ihtimaline karşı PVC zemin kaplaması korunmuş olacaktır. Tüm işlemler tamamlandığında, kullanım öncesinde serilen koruyucu malzeme kaldırılmalıdır.

R11 Malzemesinin Temizliği ve Bakımı:

- Zemininizdeki kaydırmaz veya dokulu desenler, zemin ıslakken bile insanların kaymasını önleyen bir yüzey sağlamak için tasarlanmıştır. Bu dokulu alanlar, geleneksel cilalarla cilalanmamalıdır çünkü bu, ürünün kaydırmazlık işlevine zarar verir. Ayrıca, kaymaz yüzeyler herhangi bir zeminin pürüzsüz, cilalı yüzeylerine göre daha fazla kir tutma eğilimindedirler. Kaydırmaz zeminlerin iyi durumda

kalması ve uzun vadeli sorunlardan (kalıcı lekeler, grileşme veya sararma gibi) kaçınılması, bazen günlük olarak, düzenli temizlik gerektirir.

- Zemini ılık suyla ıslatın. Seyreltilmiş haliyle (Ph 13-14 arası) vinil zeminler için önerilen temizleyicilerden yeterli miktarda uygulayın ve 10-15 dakika etki etmesine izin verin. Ardından orta yumuşaklıkta bir fırça ile zıt yönlerde fırçalayın. Kirli suyu vakumlayın, temiz su ile durulayın ve zeminin kurummasını bekleyin.

Islak Alanların Temizliği:

BUSKAP (R10) ürünlerinin, yüzey tasarımı ve özelliklerinden dolayı kayma direnci gerektiren alanlarda kullanılmasını tavsiye ederiz. BUSKAP (R10) ürünleri

manuel temizlik için uygun değildir, sadece makine temizliği gerektirir. Ayrıca, BUSKAP (R10) ürünü, yüzeyin performansını ve işlevselliğini azaltan anyonik yüzey aktif maddelerle uyumlu değildir.

Zemin kireç tortusuna maruz kaldığında, artık kireci temizlemek için Ph 3-5 arası asidik bir temizleyici tercih edin.

GENEL:

- Temizlik ve bakımın herhangi bir aşaması hakkında emin değilseniz Net Zemin Kaplamaları ile iletişime geçin.
- Bu bilgiler sürekli gelişim için değiştirilebilir.

SORUMLULUK REDDİ

- Net Zemin Kaplamaları, BUSKAP ürünlerinin daha iyi performans göstermesi için bir dizi deterjan, temizlik cihazı ve aparatı ve kir bariyeri ürünü önerebilse de, önerilen ürünlerin performansını garanti altına almaz. Net Zemin Kaplamaları, BUSKAP dahil olmak üzere ürünlerinden herhangi biriyle birlikte performans gösteremeyen bu ürünlerden hiçbirinden sorumlu tutulamaz.